

# ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA NABÍZÍ SPOLEHLIVOST A VĚTŠÍ KONTROLU NAD NÁKLADY.

Řada i-SENSYS LBP210 obsahuje rychlé černobílé tiskárny pro oboustranný tisk formátu A4, které jsou určeny ke zlepšení pracovního postupu a produktivity při snížení nákladů. Vzhledem k vylepšeným, vysoce kvalitním výsledkům jsou ideální pro středně velké firmy.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Úspora času díky vysoké rychlosti tisku až 38 stránek za minutu (LBP214dw / LBP215x)
- Vysoká kvalita tisku v rozlišení 1 200 × 1 200 dpi
- Snadné ovládání díky velké barevné dotykové obrazovce modelu LBP215x
- Kompatibilní s technologiemi AirPrint a Mopria, které zajišťují možnost připojení mobilních zařízení
- Velká kapacita díky vnitřní paměti 1 GB
- Tisk z mobilních zařízení zabezpečený kódem PIN (LBP214dw / LBP215x)
- Větší flexibilita díky podpoře různých velikostí médií: A4, A5, A6
- Možnost rychlého a jednoduchého připojení mobilního zařízení prostřednictvím kódu QR (LBP215x)
- Nástroje Application library umožňují automatizaci, přidání položek rychlého spouštění a přizpůsobení rozhraní (LBP215x)
- Funkce Universal Login Manager, kompatibilita s funkcí uniFLOW (LBP215x)

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Jednotka podavače papíru AH1

- Příkladový zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku.

### Sada pro tisk čárových kódů E1E (k dispozici u modelu LBP215x)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### TISKOVÝ STROJ

#### Rychlost tisku

LBP214dw, LBP215x  
 Jednostranné: až 38 str./min (A4)  
 až 63,1 str./min (A5 na šířku)  
 Oboustranné: až 30,3 obr./min (A4)  
 LBP212dw  
 Jednostranné: až 33 str./min (A4)  
 až 52,5 str./min (A5 na šířku)  
 Oboustranné: až 26,4 obr./min (A4)

#### Typ tisku

Černobílý tisk laserovým paprskem

#### Kvalita tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

#### Rozlišení tisku

600 × 600 dpi

#### Doba zahřívání

Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí

#### Doba výtisku první strany

Přibližně 5,5 sekundy nebo méně

#### Doporučený měsíční objem tisku

750 až 4 000 stran za měsíc

#### Pracovní zatížení

80 000 stránek

#### Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

#### Pokročilé tiskové funkce

Zabezpečený tisk (pouze modely LBP214dw a LBP215x)  
 Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)  
 Tisk čárových kódů (pouze model LBP215x)  
 Podpora služby Google Cloud Print  
 iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business  
 Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in  
 Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

### MANIPULACE S MÉDII

#### Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů  
 Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

#### Vkládání papíru (volitelné)

Zásobník na 550 listů

#### Výstup papíru

150 listů

#### Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítek, pohlednice, obálka

#### Velikosti médií

Zásobník (standardní a volitelný):  
 A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm  
 Max. 215,9 × 355,6 mm  
 Víceúčelový zásobník:  
 A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm

#### Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 52 až 120 g/m<sup>2</sup>  
 Víceúčelový zásobník: 52 až 163 g/m<sup>2</sup>

#### Oboustranný tisk

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
 Uživatelská velikost – minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm  
 60 až 120 g/m<sup>2</sup>

### OBCENÉ FUNKCE

#### Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Spotřeba energie

Maximálně: přibližně 1 300 W  
 Pohotovostní režim: přibližně 10 W  
 Režim spánku: přibližně 0,9 W  
 Typická spotřeba elektrické energie (TEC):  
 LBP215x/214dw – 1,2 kWh/tyden (230 V)  
 LBP212dw – 1,1 kWh/tyden (230 V)  
 Podrobné informace týkající se směrnic Lot26 naleznete na adrese:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Hladina hluku

Akustický tlak<sup>2</sup>:  
 Při provozu: 56 dB  
 Pohotovostní režim: nehlukný<sup>3</sup>  
 Hlučnost<sup>2</sup>:  
 Při provozu: 72,2 dB  
 Pohotovostní režim: nehlukný<sup>3</sup>

#### Rozměry (Š × H × V)

LBP215x: 438 mm × 373 mm × 312 mm  
 LBP214dw/LBP212dw: 401 mm × 373 mm × 250 mm

#### Hmotnost

LBP215x: přibližně 9,9 kg  
 LBP214dw/LBP212dw: přibližně 9,5 kg

#### Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C  
 Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

#### Ovládací panel

LBP215x: 12,7cm dotyková obrazovka LCD  
 LBP214dw/LBP212dw: displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka a číselnou klávesnici s 10 tlačítky

### OVLADAČ

#### Rychlost procesoru

800 MHz × 2

#### Paměť

1 GB

#### Jazyky tiskárny

LBP215x/LBP214dw: UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe<sup>®</sup> PostScript  
 LBP212dw: UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6

#### Písma

LBP215x: 93 písem PCL, 136 písem PS  
 LBP214dw/LBP212dw: 45 písem PCL, 136 písem PS

#### Rozhraní a připojení

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrátové 802.11b/g/n, Bezdrátové přímé připojení

#### Software a správa tiskárny

vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení, nástroj Toner Status Tool, iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Universal Login Manager (pouze model LBP215x) uniFLOW online (pouze model LBP215x) uniFLOW online Express (pouze model LBP215x) Kompatibilita se systémem uniFLOW pomocí integrovaného klienta uniFLOW Login Device Client (pouze model LBP215x)

#### Kompatibilita s operačními systémy

Windows<sup>®</sup> 10 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 7 / Server<sup>®</sup> 2016 / Server<sup>®</sup> 2012R2 / Server<sup>®</sup> 2012 / Server<sup>®</sup> 2008R2 / Server<sup>®</sup> 2008  
 Mac OS X verze 10.8.5 a vyšší  
 Linux<sup>5</sup>

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Kazety „vše v jednom“

Kazeta 052 (3 100 stran<sup>6</sup>)  
 Kazeta 052H (9 200 stran<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

#### Položky

Jednotka podavače papíru AH1  
 MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) (pouze model LBP215x)  
 MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) (pouze model LBP215x)  
 Sada pro připojení čtečky MiCard – B1 (pouze model LBP215x)  
 Sada pro tisk čárových kódů E1E (pouze model LBP215x)

#### Poznámky:

<sup>1</sup>Příslušenství – sada pro tisk čárových kódů E1E

<sup>2</sup>Udávaná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296

<sup>3</sup>„Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.

<sup>4</sup>Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.

<sup>5</sup>Pouze prostřednictvím webové distribuce. K dispozici od prosince 2018.

<sup>6</sup>Na základě normy ISO/IEC 19752

<sup>7</sup>Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (černá: 1 600 stran)

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Czech Edition

© Canon Europa N.V., 2018

# JEDNOFUNKČNÍ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA NABÍZÍ SPOLEHLIVOST A VĚTŠÍ KONTROLU NAD NÁKLADY.

Řada i-SENSYS LBP210 obsahuje rychlé černobílé tiskárny pro oboustranný tisk formátu A4, které jsou určeny ke zlepšení pracovního postupu a produktivity při snížení nákladů. Vzhledem k vylepšeným, vysoce kvalitním výsledkům jsou ideální pro středně velké firmy.

Datum začátku prodeje: duben 2018

i-SENSYS LBP212dw /  
LBP214dw / LBP215x



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru AH1	0732A033AA	4549292092769
Sada pro připojení čtečky MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sada pro tisk čárových kódů E1E	5143B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 052	2199C002AA	4549292089400
Kazeta 052 H	2200C002AA	4549292089424

## EASY SERVICE PLAN:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Instalační servis	7950A546AA	4960999794426
Balíček A - 3letý servis následující den u zákazníka (LBP212dw a LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
Balíček B - 3letý servis následující den u zákazníka (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

**Canon**