

Řada QL-1100

Velkoformátová tiskárna štítků



	QL-1100	QL-1110NWB
Šířka tisku 4" (101,6 mm)	●	●
Integrovaný program návrhu štítku P-touch Editor Lite	●	
USB rozhraní	●	●
USB host port pro přímé připojení externího příslušenství	●	●
Wi-Fi rozhraní IEEE 802.11b/g/n	-	●
Drátové rozhraní Ethernet	-	●
Rozhraní Bluetooth iPhone/iPad/Android	-	●
Paměti šablon P-touch	99	255
Vzdálená aktualizace šablony přes FTP	-	●

Široká řada možností připojení:

- USB, Wi-Fi, Drátová síť, Bluetooth, AirPrint, vyvinuto pro iPhone/iPad....
- Komunikace s PC, Mac, Android, iPhone, iPad....



Plná šířka tisku 4" pro maximální kompatibilitu s programovým vybavením pro přepravní štítky.


MEGASYSTEMS INC
0000000000
MARY ROE MARY ROE
SUITE 5A-120
TUCSON AZ 85705

3 LBS

1 OF 1

DWT: 10,7,6

SHIP TO:
JOHN SMITH
8088379844
WOOFORCE
AVE J
800 BOYLSTON
SEATTLE WA 98102



WA 981 9-01



UPS GROUND

TRACKING #: 1Z 589 Y4Y 03 9508 5597



BILLING: P/P
DESC: Red Hat,



Šířka tisku 101,6 mm (4")

XOL 16.01.23 NV45 72.0A 01/2016



Šířka štítku 103,6mm

Funkce tisku výřezů v driveru automaticky extrahuje ze společné sady štítků na listu A4 jednotlivé štítky.

The image shows a screenshot of Adobe Acrobat Pro DC displaying a PDF of Amazon fulfillment labels. The 'Crop Print' dialog box is open, showing settings for printing individual labels with barcodes. The dialog box includes the following options:

- Automatically print individual labels with barcodes.
- Label/Paper Size: 29mm x 90mm
- Copies: 1
- Quality: Give priority to print speed, 300 x 300 dpi
- Option: ABC ABC
- Trim tape: Off
- Halftone: Binary
- Brightness: 0
- Contrast: 0
- Distributed Printing: Off

Green arrows indicate the flow of information from the dialog box settings to the individual labels on the right side of the page. The labels are arranged in a grid and each contains a barcode and the text 'Test printer - do not purchase Used, Acceptable'.

PDF vytvořený službou FBA (Fulfilled By Amazon) pro značení výrobků odesílaných na sklad Amzon.

Pro tisk z ovladače QL-1100/1110NWB zvolte "Crop Print (tisk výřezů)" pro extrakci jednotlivých štítků a jejich tisk na tiskárně štítků QL.

	QL-1100	QL-1110NWB
Součásti		
V dodávce zařízení	Tiskárna Role širokých přepravních štítků (41 štítků) Kontinuální role o šířce 62 mm, délky 8,1 metrů USB a napájecí kabel Dokumentace	
Tisk / média		
Technologie tisku	Přímá termální	
Rozlišení tisku	300 x 300 dpi	
Maximální rychlost tisku*	110 mm/sec.	
Šířka štítku	12 mm - 103,6 mm	
Maximální šířka tisku	101,6 mm	
Maximální délka štítku	25,4 mm	
Maximální délka štítku	3 metry (Windows) / 1 metr (macOS) / 1 metr (P-touch Editor Lite / iPrint&Label)	
Typ čidla média	Reflexní	
Odsřih	Ano (plný odstřih / typ gilovina)	
Typy média	DK role (DK role štítků / DK kontinuální role)	
LCD / ovládací panel		
Typ LCD	bez LCD	
Tlačítka	Napájení / posuv / odstřih / P-touch Editor Lite	Napájení / posuv / odstřih / Bluetooth / Wi-Fi / WPS nastavení
Připojení		
USB	Vysokorychlostní USB verze 2.0 (type B)	
USB host port	Ano	Ano (třída HID)
Bluetooth	-	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth profily	-	SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile) HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)
iOS a Android kompatibilita	-	Ano (včetně MFi)
Drátová síť		10/100 BASE-TX
Ověření pro drátovou síť		EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5
Bezdrátová síť	-	IEEE802.11b/g/n
Zabezpečení bezdrátové sítě	-	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Airprint	-	Ano
Paměť		
Flash (pro šablony štítků)	6 MB	
Počet paměti (pro šablony štítků)	99	255
Napájení		
Zdroj	Interní 220-240V ~	
Certifikát Energy Star	Ano	
Rozměry/ hmotnost		
Rozměry	170(š) x 222(v) x 151(h) mm	
Hmotnost	1,71 kg	1,73 kg

* Standardní testovací prostředí společnosti Brother. Použití standardních adresních štítků DK-11201 a připojení přes USB.

	QL-1100	QL-1110NWB
Software / Firmware		
Podpora operačního systému (pro stažení nejnovější verze navštivte http://support.brother.com)	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 macOS v10.11/10.12/10.13	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 macOS v10.11/10.12/10.13 iOS 10/11 (aplikace iPrint & Label) iOS 7/8/9/10/11 (iOS SDK) Android 4.4 nebo vyšší (Android SDK)
Podpora editoru štítků	P-touch Editor (Windows/Mac) Add-In pro Microsoft Word/Excel/Outlook P-touch Editor Lite (Windows/Mac) iPrint&Label (Android, jen s použitím USB kabelu)	P-touch Editor (Windows/Mac) Add-In pro Microsoft Word/Excel/Outlook iPrint&Label (iOS/Android)
Dostupnost SDK (navštivte http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (pro Windows) Android SDK (jen s použitím USB kabelu)	b-PAC (pro Windows) iOS SDK Android SDK
Podporované tiskové příkazy	ESC/P P-touch Template Raster	ZPLII emulace (na vyžádání) ESC/P P-touch Template Raster
Template update by FTP transfer	-	Ano
Výřez štítků a tisk (automatická konverze A4 listů štítků na jednotlivé štítky)	Ano	Ano
Symbole čárových kódů (použití P-touch Editor pro Windows)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), AztecCode, PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Symbole čárových kódů (použití P-touch Editor pro Mac)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Symbole čárových kódů (integrováný firmware tiskárny)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec	
Interní fonty	Bitmapové fonty: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Velikosti bitmapových fontů: 24 bodů, 32 bodů, 48 bodů Obrysově fonty: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Velikosti obrysových fontů: 33 bodů - 400 bodů (22 velikostí)	