

Foto je ilustrační

Eaton 3P1300UI

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 1300 VA, 840 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) Pouze přepětová ochrana C13, USB nabíjení, Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3P Ellipse UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3P1300UI
EAN	3553340621406
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	312 mm
VÝŠKA VÝROBKU	305 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	81 mm
HMOTNOST VÝROBKU	7 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
KÓD MODELU	Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

Additional specifications

USB ROZHRANÍ	Ano
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
OBSAH BALENÍ	• (2) IEC-IEC kabely • USB kabel • Stručný návod k použití • Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VÝSTUP)	1
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
ÚČINNOST	97
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
FÁZE (VSTUP)	1
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Communications

ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
KOMUNIKACE	USB port (kompatibilní s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED displej
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTSY	Ano
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB

Battery

TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf doby zálohy
POČET BATERÍ	2
ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 7 Ah
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50–60 Hz
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz

Electrical output

ZÁSUVKA	(4) C13, (4) Pouze přepětová ochrana C13
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	840 W
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
TYP PŘÍVODU	1
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	1300 VA

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	3000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
ROZSAH TEPLIT	0° až 40 °C (32° až 104 °F)
RELATIVNÍ VLHKOST	0 - 95 % (nekondenzující)

Zdroje

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation Plc.

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

