

Foto je ilustrační

Eaton 3P900UF

Eaton 3P Ellipse UPS USB FR, 900 VA, 540 W,
Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze
přepětová ochrana Typ E, USB nabíjení,
Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3P Ellipse UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3P900UF
EAN	3553340621338
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	235 mm
VÝŠKA VÝROBKU	263 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	81 mm
HMOTNOST VÝROBKU	4.4 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
KÓD MODELU	Eaton 3P Ellipse 900 USB FR

Additional specifications

USB ROZHRANÍ	Ano
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
OBSAH BALENÍ	• Vstupní kabel • USB kabel • Stručný návod k použití • Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VÝSTUP)	1
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
ÚČINNOST	97
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍNĚ	Ne
FÁZE (VSTUP)	1
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Communications

ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
KOMUNIKACE	USB port (kompatibilní s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED displej
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTSY	Ano
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB

Battery

TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf doby zálohy
POČET BATERÍ	1
ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 9 Ah
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50–60 Hz
DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠNŮRY	1,5 m
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz

Electrical output

ZÁSUVKA	(3) Typ E, (1) Pouze přepětová ochrana Typ E
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	540 W
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
TYP PŘÍVODU	1
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	900 VA

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	3000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
ROZSAH TEPLIT	0° až 40 °C (32° až 104 °F)
RELATIVNÍ VLHKOST	0 - 95 % (nekondenzující)

Zdroje

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation Plc.

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

