



Eaton 3S700IEC

Eaton 3S UPS IEC, 700 VA, 420 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu C13, Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3S UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3S700IEC
UPC	743172034687
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	335 mm
VÝŠKA VÝROBKU	86 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	170 mm
HMOTNOST VÝROBKU	3.8 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC

Technické údaje produktu

ZVLÁŠTNÍ CHARAKTERISTIKY

- Atraktivní design a lesklý povrch činí z Eaton 3S perfektní řešení pro moderní kancelářské prostředí
- 8 zásuvek pro připojení PC + periférií
- IEC zásuvky
- USB port kompatibilní se standardem HID (kabel součástí příslušenství) pro automatickou integraci s hlavními operačními systémy (Windows / Mac OS / Linux)
- Chrání telefonní, internetovou a ethernetovou linku před náhlým přepětím
- Kompaktní jednotku lze umístit na stůl nebo pod něj, případně ji lze připevnit na zeď
- Snadno vyměnitelné baterie napomáhají delší životnosti systému UPS

TOPOLOGIE	Offline
PROVEDENÍ	Věž
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
BARVA	Černá
JMENOVITÝ VÝKON VA	700 VA
VÝKON	420 W
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne

OBSAH BALENÍ

- (2) IEC-IEC kabely
- USB kabel
- Návod k použití
- Bezpečnostní pokyny

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano
FUNKCE AUTOMATICKÉHO	Ano

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY

[EU declaration of conformity: Eaton 3S](#)

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY

[Eaton 3S UPS - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

VYPNUTÍ	
PRIMÁRNÍ FREKVENCE - MAX	70 Hz
PRIMÁRNÍ FREKVENCE - MIN	46 Hz
ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz
ZÁSUVKA	(4) C13, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu C13
POČET VÝSTUPŮ C13	8
NAPĚTÍ	230 V
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
TYP PŘÍVODU	1
TYP NAPĚTÍ	AC
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf doby zálohy
ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 7 Ah
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne
DOBA CHODU S POLOVIČNÍ ZÁTĚŽÍ	2 min
KOMUNIKACE	USB port (kompatibilní s HID), kabel součástí balení
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTS	Ne
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED diody
TYP ROZHRANÍ	USB

BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující
ROZSAH TEPLIT	0° až 40 °C (32° až 104 °F)
PROVOZNÍ TEPLOTA - MAX	40 °C
PROVOZNÍ TEPLOTA - MIN	0 °C
VÝSTUPNÍ ZDÁNlivÝ VÝKON	700 VA
VSTUPNÍ NAPĚTÍ – MAX.	284 V
VSTUPNÍ NAPĚTÍ – MIN.	161 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ – MAX.	284 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ – MIN.	161 V
POČET BATERÍ	1
ÚČINNOST	98
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
VÝSTUPNÍ FREKVENCE	50/60 Hz
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
DOBA BĚHU PŘI PLNÉM ZATÍŽENÍ	2 min

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation Plc.

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.