



Foto je ilustrační



Eaton 3SM36

Eaton 3S Mini UPS, 36 W, Vstup: typ E, Výstupy: (4) válcový konektor, Výstupní napětí: DC 9 V – 3 A, 12 V – 3 A, 15 V – 2,4, 19 V – 1,89 A, Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	UPS Eaton 3S Mini
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3SM36
EAN	3553340705014
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	136 mm
VÝŠKA VÝROBKU	30 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	95 mm
HMOTNOST VÝROBKU	0.37 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	CE IEC/EN 62040-2 IEC 62477-1 IEC 62040-5-3
KÓD MODELU	Eaton 3S Mini 36W

Additional specifications

OBSAH BALENÍ

- UPS
- Vstupní kabel
- (4) Adaptéry
- Stručná příručka

BARVA

Černá/bílá

Communications

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

LED

Electrical output

VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ

9 V (12/15/19 V)

ZÁSUVKA

(4) Adaptéry

VÝKON

36 W

TOPOLOGIE

Offline

Zdroje

DATOVÉ LISTY

[Eaton 3S Mini Datasheet](#)

Battery

TYP BATERIE

Lithium-ion

GRAF BĚHU PROGRAMU

\$row.attributeValue.cdata

VÝMĚNA BATERIE

Vyměnitelné uživatelem

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU

Jiné

DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠNŮRY

1 m

ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ

100–240 V

ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE

46–70 Hz

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA

2 000 m

HLADINA HLUKU

<25 dB ve vzdálenosti 1 m

RELATIVNÍ VLHKOST

0–85% nekondenzující

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation Plc.

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.