



Foto je ilustrační



Eaton ELP1600IEC

Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 1600 VA, 1000 W, vstup: C14, výstupy: (4) C13, (4) C13 pouze přepětí, věž

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Eaton Ellipse PRO UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	ELP1600IEC
UPC	743172438256
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	82 mm
VÝŠKA VÝROBKU	275 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	390 mm
HMOTNOST VÝROBKU	11.3 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Additional specifications

KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
OBSAH BALENÍ	• (2) IEC-IEC kabely • USB kabel • Návod k použití • Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VÝSTUP)	1
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
ÚČINNOST	97
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
FÁZE (VSTUP)	1
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Communications

ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
KOMUNIKACE	USB port (kompatibilní s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LCD (stav, měření a konfigurace UPS)
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTS	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB

Battery

TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
GRAF BĚHU PROGRAMU	\$row.attributeValue.cdata
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
POČET BATERIÍ	2
ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 9 Ah
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	165–285 V (nastavitelné na 150–285 V)
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz

Electrical output

ZÁSUVKA	(4) C13, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu C13
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	1000 W
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	176–284 V
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
TYP PŘÍVODU	1
TOPOLOGIE	Síťově interaktivní (Line-interactive)
JMENOVITÝ VÝKON VA	1600 VA

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<27 dB ve vzdálenosti 1 m
ROZSAH TEPLIT	0 až 35 °C (32 až 95 °F)
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO
DATOVÉ LISTY	Datový list UPS EllipsePRO
SOFTWARE, FIRMWARE A APLIKACE	Eaton UPS Companion 2.1 software download Eaton UPS Companion v1.06 release notes
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual (multiple languages)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation Plc.

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.