

Specifikace



Foto je ilustrační



Eaton 3S450F

Eaton 3S Gen2 UPS FR, 450 VA, 270 W,
Vstup: typ E, Výstupy: (3) typ E, (3) přepětová
ochrana pouze na výstupu typu E, Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3S Gen2 UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3S450F
UPC	743172101785
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	83.5 mm
VÝŠKA VÝROBKU	140 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	325 mm
HMOTNOST VÝROBKU	2.9 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-2 CE EAC IEC/EN 62040-1



Powering Business Worldwide

Additional specifications

KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
OBSAH BALENÍ	• Stručná příručka • Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VÝSTUP)	1
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá/bílá
ÚČINNOST	98
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
FÁZE (VSTUP)	1
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Communications

ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED diody
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTS	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	Žádný

Battery

TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf doby zálohy
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
POČET BATERIÍ	1
ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 4.5 Ah
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU	Ochranný kontakt (SCHUKO)
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz
DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠNŮRY	1,5 m
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz

Electrical output

ZÁSUVKA	(3) typ E, (3) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	270 W
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
TYP PŘÍVODU	1
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	450 VA

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	CE-Eaton-3S-Gen2-UPS
DATOVÉ LISTY	Datový list UPS 3S Gen2

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation Plc.

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.