



Foto je ilustrační



Eaton 3S700F

Eaton 3S Gen2 UPS FR, 700 VA, 420 W,
Vstup: typ E, Výstupy: (4) typ E, (4) přepětová
ochrana pouze na výstupu typu E, USB
komunikace, USB nabíjení (2), Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3S Gen2 UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3S700F
UPC	743172101822
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	83.5 mm
VÝŠKA VÝROBKU	170 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	335 mm
HMOTNOST VÝROBKU	4.2 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1
	CE
	IEC/EN 62040-2
	EAC

Additional specifications

KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
OBSAH BALENÍ	• USB kabel • Stručná příručka • Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VÝSTUP)	1
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá/bílá
ÚČINNOST	98
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
FÁZE (VSTUP)	1
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Communications

ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
KOMUNIKACE	Port USB (shoda s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED diody
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTS	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB

Battery

TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf doby zálohy
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
POČET BATERIÍ	1
ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 7 Ah
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU	Ochranný kontakt (SCHUKO)
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz
DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠNŮRY	1,5 m
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz

Electrical output

ZÁSUVKA	(4) typ E, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	420 W
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
TYP PŘÍVODU	1
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	700 VA

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	CE-Eaton-3S-Gen2-UPS
DATOVÉ LISTY	Datový list UPS 3S Gen2

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation Plc.
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.