

Obytné a kancelářské prostory



Eaton 3P Ellipse UPS

Zůstaňte chráněni - pracujte a bavte se bez starostí



3P Ellipse UPS je nejnovějším přírůstkem společnosti Eaton do portfolia řešení ochrany napájení. Tento kompaktní UPS s elegantním, atraktivním designem a tichým provozem nabízí výjimečnou uživatelskou zkušenost se záložním napájením v domácnostech i malých firmách.

Napájení s jistotou

Užijte si až o **12 % vyšší výkon** než u předchozích modelů Ellipse ECO a typickou dobu zálohy 15 až 20 minut, která vám **zajistí bezproblémové zvládnutí poruch napájení**.

Ušetřete si starosti a potřebu dalších adaptérů a připojte své zařízení přímo k UPS pomocí zásuvek **FR, DIN/IT a IEC**. Tato jedinečná funkce na trhu, kde se používají převážně pouze IEC, zajišťuje pohodlí.

Díky vestavěné přepětové ochraně, **která splňuje přísné normy IEC 61643-11**, můžete bez obav provozovat jakékoli zařízení

Navrženo pro váš prostor

Doplňte jakýkoli interiér moderním vzhledem 3P, který je zároveň všestranně použitelný. Flexibilní, **vícepolohová konstrukce** umožňuje bezproblémové začlenění UPS do jakéhokoli prostředí v horizontální i vertikální poloze, stejně jako montáž do datového rozvaděče nebo na stěnu (s volitelnými sadami).

Nabíjejte mobilní zařízení, kdykoli potřebujete, pomocí nabíjecích portů **USB-A a USB-C**.

Sledujte, poslouchajte nebo pracujte bez rozptýlení.

Vychutnejte si tichý uživatelský zážitek v domácnostech i firmách díky diskrétní konstrukci 3P bez ventilátoru.

Ovládání na dosah ruky

Přístup ke stavu a upozorněním v reálném čase prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového prohlížeče s **volitelnou kartou CLOUD-PS**. Vzhledem k tomu, že vzdálené připojení je dnes pro mnoho malých firem "novou normou", přináší cloudové připojení větší **kontrolu a klid z jakéhokoli místa**.

EATON

Powering Business Worldwide

Více informací:



Eaton 3P Ellipse

1. Slot pro volitelnou kartu CLOUD-PS
2. Komunikační port USB
3. 3 zásuvky s přepětovou ochranou a zálohováním,
4. 1 zásuvka pouze s přepětovou ochranou
5. Tlačítko pro resetování jističe
6. Vyměnitelné baterie



Eaton 3P Ellipse 900 USB FR

1. Slot pro volitelnou kartu CLOUD-PS
2. Komunikační port USB
3. 4 zásuvky s přepětovou ochranou a zálohováním
4. Tlačítko pro resetování jističe



Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR

5. 4 zásuvky s přepětovou ochranou
6. Vyměnitelné baterie
7. Nabíjecí porty USB

Technická specifikace

Technická specifikace		550	700	700 USB	900 USB	1300 USB	1700 USB
Výkon (VA / W)		550 VA / 330 W	700 VA / 420 W	700 VA / 420 W	900 VA/540 W	1300 VA/840 W	1700 VA/1040 W
Elektrické parametry							
Topologie		Offline					
Rozsah vstupního napětí		220-240 V~ (jmenovité); 184-264 V~ nastavitelné na 160-284 V~ (bez použití baterie)					
Výstupní napětí		230 V (nastavitelné na 220 V / 230 V / 240 V)					
Rozsah vstupního kmitočtu		50 / 60 Hz (pracovní rozsah 46–65 Hz)					
Ochrana vstupu		10A resetovatelný jistič					
Ochrana proti přepětí		V souladu s normou IEC 61643-11, Uoc=6000V, Up<1500V					
USB nabíjení		-	-	2 nabíjecí porty USB (typ A a typ C)			
Zapojení							
Připojení výstupu (modely FR, DIN/IT, IEC)		3 zásuvky s napájením z baterie a přepětovou ochranou + 1 zásuvka s přepětovou ochranou				4 zásuvky s napájením z baterie a přepětovou ochranou a 4 zásuvky s přepětovou ochranou	
Baterie							
Typická doba zálohování pro 1 počítač		11 min	22 min	22 min	31 min	42 min	67 min
Typická doba zálohování pro 2 počítače		-	8 min	8 min	13 min	20 min	30 min
Typická doba zálohování pro 3 počítače		-	-	-	-	11 min	19 min
Správa baterie		Stálé dobíjení baterie, studený start, test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, vyměnitelná baterie					
Komunikace							
Komunikační port		-	-	1 port USB			
Slot pro komunikační karty		-	-	Kompatibilní s volitelnou cloudovou kartou			
Software		-	-	Eaton UPS Companion je k dispozici na eaton.com			
Provozní podmínky, Normy a Certifikace							
Provozní teplota		od 0 do 40°C					
Hlučnost		< 25dBA					
Shoda s normami		IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 61643-11; T3; RoHS; REACH. PEP Ecopassport					
Shoda s předpisy		CE / Cm / UKCA (modely FR) CE / Ukr / UKCA (modely DIN/IT) CE / Cm / Ukr / UKCA (modely IEC) CB report					
Rozměry HxVxŠ / Hmotnost							
Rozměry UPS (mm)		235*263*81				312*305*81	
Hmotnost UPS (kg)		3	3,7	3,9	4,4	7	7,8
Zákaznický servis a podpora							
Záruka		3 roky na elektroniku a 2 roky na baterii ; Neomezená záruka na připojené zařízení ; volitelné prodloužení Warranty+1 a Warranty+3					
* Doba zálohy je přibližná a může se lišit podle vybavení, konfigurace, stáří baterie, teploty atd.							
Typová čísla		550	700	700 USB	900 USB	1300 USB	1700 USB
Modely FR		3P550F	3P700F	3P700UF	3P900UF	3P1300UF	3P1700UF
Modely DIN/IT		3P550D	3P700D	3P700UD	3P900UD	3P1300UD	3P1700UD
Modely IEC		3P550I	3P700I	3P700UI	3P900UI	3P1300UI	3P1700UI
Příslušenství							
Sada pro montáž do 19" racku (2U)		ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Sada pro montáž na stěnu		ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

V zájmu neustálého zlepšování výrobků podléhají veškeré údaje změnám bez předchozího upozornění.